

COFFRETS ÉLECTRIQUES

COFFRET DE PROTECTION POUR POMPE À CHALEUR

Le coffret de protection pour pompe à chaleur est la seule manière efficace de protéger la pompe à chaleur (PAC). Il permet plus de sécurité pour les personnes, le matériel et permet d'avoir une installation professionnelle.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- + Coffret IP65 avec façade fumée bleue de protection et entrée souple.
- + Protection des personnes avec un interrupteur différentiel de 30mA.
- + **Disjoncteur courbe D** pour le démarrage et la protection de la pompe à chaleur 10A, 16A, 20A ou 25A monophasé (suivant la puissance de la PAC) ou 10A triphasé.
- + 6 modules.
- + Borne de mise à la terre.
- + Installation simple.
- + Dimensions : H230 x L165 x P120 mm.
- + **Sur demande coffret PAC avec d'autres puissances.**

**2 ans
Garantie**



Coffret de protection pour
pompe à chaleur MONO 20A

COPPAC20M

Coffret de protection pour
pompe à chaleur MONO 10A

COPPAC10M

Coffret de protection pour
pompe à chaleur MONO 25A

COPPAC25M

Coffret de protection pour
pompe à chaleur MONO 16A

COPPAC16M

Coffret de protection pour
pompe à chaleur TRI 10A

COPPAC10T

KITS TÉLÉCOMMANDES POUR ÉCLAIRAGE LED À DISTANCE

Émetteur + récepteur

- + Les deux kits **T3LED** et **TMLED** sont livrés avec un émetteur et un récepteur qui se trouve hors de l'éclairage à commander. Cela permet une absence de problème de liaison radio dus au ferrailage des bassins ou à l'eau chargée en sel.
- + **Ils permettent d'éclairer à distance votre piscine ainsi que de changer les couleurs de votre éclairage à LED « couleurs ».**
- + Fonctionnent pour les ampoules LED blanches et couleurs.
- + Le kit **T3LED** 12V 1 canal permet de commander la fonction éclairage et le changement de couleurs de votre piscine. Préconisé pour les installations jusqu'à trois lampes LED (puissance maximale de 100W).
- + En cas d'éclairage supérieur à trois ampoules LED ou 100W prévoir le kit **TMLED** qui permet de piloter de multiples ampoules LED par rupture d'alimentation.

**2 ans
Garantie**



Kit **TMLED** télécommande éclairage
LED à distance multiples ampoules
LED (émetteur + récepteur)

TMLED

Antenne pour kits **T3LED** – **TMLED** – **T2CA**
(Le besoin d'une antenne en supplément est très rare)

ANLE2C

Kit **T3LED** télécommande éclairage LED à distance
max 3 ampoules LED 100W (émetteur + récepteur)
(Dimensions récepteur T3LED : H 115 x L 115 x P 60mm)

Émetteur télécommande pour kits **T3LED** –
TMLED – **T2CA**

EMTLE2C

