

COFFRETS ÉLECTRIQUES

COFFRET NCC NAGE À CONTRE-COURANT SPRING WATER

Permet de commander une pompe de nage à contre-courant.



Ce coffret pneumatique peut être aussi utilisé pour le démarrage d'une pompe de massage, d'un blower... Il est spécialement étudié pour la commande d'un système de balnéothérapie.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- + Coffret IP55 avec façade fumée de protection.
- + Disjoncteur de protection (DPN).
- + Disjoncteur magnéto-thermique avec protection moteur réglable monté et câblé (9/14A sur demande - 13/18A de série).
- + Télérupteur monophasé 230V ou triphasé 380V.
- + Installation simple avec schéma de câblage.
- + Contacteur moteur.
- + Contact pneumatique (manostat) pour une distance maximum de 50 mètres.
- + Borne de mise à la terre.
- + Passe-câble.
- + Dimensions : H 233 x L 238 x P 120mm.

2 ans
Garantie



Schneider
Electric

Coffret NCC Nage à Contre-Courant
monophasé 230V maximum 3CV

CONCCM13

Coffret NCC Nage à Contre-Courant
triphase 380V maximum 4CV

CONCCT13

COFFRET FILTRATION OU SURPRESSEUR SPRING WATER



- + Coffret IP55 avec façade fumée de protection.
- + Disjoncteur de protection (DPN).
- + Disjoncteur magnéto-thermique avec protection moteur réglable monté et câblé (4/6.3A sur demande - 6.3/10A de série).
- + Interrupteur filtration 3 positions (Auto / 0 / Manuel).
- + **Sur demande coffret filtration triphasé (pompe de filtration seule triphasé).**
- + **Sur demande coffret surpresseur seul triphasé.**
- + Contacteur moteur.
- + Horloge journalière (24 heures) programmable par tranche de 30 minutes.
- + Borne de mise à la terre.
- + Deux borniers supplémentaires pour le coffret surpresseur (asservissement filtration).
- + Installation simple avec schéma de câblage.
- + Dimensions : H 233 x L 238 x P 120mm.

2 ans
Garantie



Schneider
Electric

Coffret filtration (pompe de filtration seule)

COFIPS6

Coffret surpresseur seul (4/6.3A)

COSURP4

Asservissement obligatoire au coffret principal.