

COFFRETS ÉLECTRIQUES

Les coffrets électriques SPRING WATER assurent la commande et la protection des appareils électriques de votre installation de piscine. Ces coffrets sont l'organe central de contrôle de votre installation piscine.



COFFRET MINI SPRING WATER

Coffret idéal pour les petits locaux techniques

**2 ans
Garantie**



**Schneider
Electric**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- + Coffret IP55 avec façade fumée de protection.
- + Disjoncteur de protection (DPN).
- + Contacteur moteur.
- + Transformateur 50W ou 100W selon projecteur(s).
- + Borne de mise à la terre.
- + Dimensions : H246 x L310 x P147mm.
- + **Sur demande coffret MINI en triphasé.**
- + Disjoncteur magnétothermique avec protection moteur réglable monté et câblé en monophasé (4/6.3A sur demande - 6.3/10A de série).
- + Horloge journalière (24 heures) programmable par tranche de 30 minutes.
- + Interrupteur projecteur 2 positions (Marche / Arrêt) et interrupteur filtration 3 positions (Auto / 0 / Manuel) installés sur le côté du coffret.
- + Installation simple avec schéma de câblage.
- + **Sur demande coffret MINI avec transformateur seul 100W, 300W ou 600W.**

Coffret filtration MINI + transformateur 50W

COFMI0506

Coffret filtration MINI + transformateur 100W

COFMI1006

Coffret filtration MINI piscine hors-sol + prise + câble avec fiche

COFMIPHS6

COFFRET STANDARD SPRING WATER

Coffret de grande dimension pour une installation confortable.



**2 ans
Garantie**



**Schneider
Electric**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- + Coffret IP55 avec façade fumée de protection.
- + Disjoncteur de protection (DPN).
- + Contacteur moteur.
- + Interrupteur filtration 3 positions (Auto / 0 / Manuel) et interrupteur projecteur 2 positions (Marche / Arrêt) installés sur la face avant du coffret.
- + Transformateur (100W, 300W ou 600W) selon projecteur(s).
- + Dimensions : H436 x L310 x P147mm.
- + Installation simple avec schéma de câblage.
- + **Sur demande coffret STANDARD triphasé.**
- + Disjoncteur magnétothermique avec protection moteur réglable monté et câblé en monophasé (4/6.3A sur demande - 6.3/10A de série - intensité supérieur (A) sur demande).
- + Borne de mise à la terre.
- + Passe-câble.
- + Horloge journalière (24 heures) programmable par tranche de 30 minutes.
- + **Sur demande coffret STANDARD avec transformateur 900W ou 1200W.**
- + **Sur demande coffret STANDARD avec départ balai/surpresseur monophasé ou triphasé.**

**Coffret filtration STANDARD
+ transformateur 100W**

COFST1006

**Coffret filtration STANDARD
+ transformateur 300W**

COFST3006

**Coffret filtration STANDARD
+ transformateur 600W**

COFST6006